



La Centrale d'Achat des professionnels des énergies alternatives & de la préservation de l'environnement

Panneaux Solaires en Monocristalin-SUNY série

Modèle	Performance électronique					Module Dimention L*W*H(mm)	Cadre Dimension			
	Rated power Wp (W)	Optimum operation voltage Vmp(V)	Optimum operation current Imp(A)	short-circuit current Isc(A)	Open-circuit voltage Voc(V)		A (mm)	B (mm)	Mounting hole size (mm)	Weight (Kg)
185C2	185	24.0+/-0.5	7.8+/-0.20	8.4+/-0.20	29.5+/-0.5	1316*992*46	810	930	6-D6.4	~15
185C1	185	36.5+/-0.5	5.1+/-0.20	5.4+/-0.20	43+/-0.5	1575*825*46	1270	765	6-D6.4	~15.6
180C2	180	24.0+/-0.5	7.5+/-0.20	8.4+/-0.20	29.5+/-0.5	1316*992*46	810	930	6-D6.4	~15
180C1	180	36.5+/-0.5	5.0+/-0.20	5.2+/-0.20	43+/-0.5	1575*825*46	1270	765	6-D6.4	~15.6
175C	175	36.5+/-0.5	4.8+/-0.20	5.2+/-0.20	43+/-0.5	1575*825*46	1270	765	6-D6.4	~15.6
170C	170	35.5+/-0.5	4.8+/-0.20	5.2+/-0.20	43+/-0.5	1575*825*46	1270	765	6-D6.4	~15.6
165C	165	36.0+/-0.5	4.6+/-0.20	4.7+/-0.20	43+/-0.5	1575*825*46	1270	765	6-D6.4	~15.6
160C	160	35.5+/-0.5	4.5+/-0.20	5.0+/-0.20	43+/-0.5	1575*825*46	1270	765	6-D6.4	~15.6
155C	155	34.5+/-0.5	4.5+/-0.20	5.0+/-0.20	43+/-0.5	1575*825*46	1270	765	6-D6.4	~15.6
150C	150	34.0+/-0.5	4.4+/-0.20	4.9+/-0.20	43+/-0.5	1575*825*46	1270	765	6-D6.4	~15.6
130C	130	26.0+/-0.5	4.9+/-0.20	5.4+/-0.20	33+/-0.5	1188*790*46	812	730	6-D6.4	~12
120C	120	25.0+/-0.5	4.8+/-0.20	5.3+/-0.20	32+/-0.5	1188*790*46	812	730	6-D6.4	~12
110C	110	24.0+/-0.5	4.5+/-0.20	5.1+/-0.20	32+/-0.5	1188*790*46	812	730	6-D6.4	~12

90C	90	18.0+/-0.5	5.0+/-0.20	5.6+/-0.20	22+/-0.5	1176*531*28	930	495	6-D6.4	~7.0
85C	85	18.0+/-0.5	4.72+/-0.20	5.3+/-0.20	22+/-0.5	1176*531*28	930	495	6-D6.4	~7.0
53C	53	17.0+/-0.5	3.12+/-0.20	3.50+/-0.20	21+/-0.5	786*531*28	600	495	6-D6.4	~5.0
42C	42	18.0+/-0.5	2.34+/-0.15	2.62+/-0.15	22+/-0.5	626*531*28	415	495	4-D6.4	~3.6
40C	40	17.0+/-0.5	2.34+/-0.15	2.62+/-0.15	21+/-0.5	626*531*28	415	495	4-D6.4	~3.6
21C	21	18.0+/-0.5	1.20+/-0.10	1.34+/-0.10	22+/-0.5	621*281*28	415	245	4-D6.4	~2.2
20C	20	17.0+/-0.5	1.20+/-0.10	1.34+/-0.10	21+/-0.5	621*281*28	415	245	4-D6.4	~2.2
15C	15	18.0+/-0.5	0.82+/-0.10	0.88+/-0.10	22+/-0.5	421*301*28	220	264	4-D6.4	~1.5
11C	11	18.0+/-0.5	0.60+/-0.05	0.66+/-0.05	22+/-0.5	356*301*28	190	264	4-D6.4	~1.4
10C	10	17.5+/-0.5	0.60+/-0.05	0.66+/-0.05	21+/-0.5	356*301*28	190	264	4-D6.4	~1.4
5C	5	18.0+/-0.5	0.29+/-0.20	0.33+/-0.05	21+/-0.5	226*226*28			4-D6.4	~0.9